

RZ Elastic Siegel glänzend

Polyurethanvergütete Spezialpflege für höchste Ansprüche bei der Versiegelung von elastischen Bodenbelägen

Anwendungsbereiche:

Für die Erst- und Basispflege aller elastischen Bodenbeläge, Natur- und Kunststein.

Geeignet für:

- ▶ PVC
- ▶ CV
- ▶ Gummi
- ▶ Kautschuk
- ▶ Natur- und Kunststein
- ▶ Werkseitig ausgerüstete Bodenbeläge

Hinweis:

Wichtig bei Erstpflegeprodukten: Erstpflegeprodukte erst nach erfolgter Grundreinigung und anschließender Neutralisation mit klarem Wasser auf den trockenen Boden zweimal unverdünnt im Kreuzgangverfahren auftragen.

Produktvorteile/Eigenschaften:

- ▶ Höchste Strapazierfähigkeit
- ▶ Rutschhemmend
- ▶ Besonders abriebfester Langzeitschutz
- ▶ Verlängert die Lebensdauer des Bodens
- ▶ Beständig gegen Desinfektionsmittel
- ▶ Schnell trocknend

Technische Daten:

Gebindeart	Kanister / Flasche (PE)
Liefergröße	800 ml / 10 ltr.
Lagerfähigkeit	unbegrenzt
Glanzgrad	glänzend
Erstpflege / Verbrauch	60 ml / m ²
Verarbeitungstemperatur	18 – 25 C°
Begehbar	nach ca. 5 Stunden
pH-Wert	8,9
Giscode	GG 20

Vorbereitung:

Bodenbelag vor dem Einsatz des RZ Elastic Siegel glänzend mit RZ Grundreiniger bearbeiten. Anwendung gemäß Gebrauchsbeschreibung. Bodenbelag zweimal mit klarem Wasser neutralisieren und trocknen lassen.

Verarbeitung Erstpflege:

1. Gebinde vor Gebrauch kurz und leicht schütteln.
2. RZ Elastic Siegel glänzend in einen länglichen Eimer, nicht direkt auf den Bodenbelag schütten.
3. RZ Klapphalter, ausgerüstet mit RZ Feinfaser Mopp, in den Eimer eintauchen, am Rand abstreifen und in geraden Bahnen satt und unverdünnt auftragen.
4. Nicht wischen!
5. Kurz abtrocknen lassen (60 Minuten); Mopp auswaschen.
6. Zweitauftrag 90 Grad versetzt zum ersten Auftrag.
7. Boden ca. 12 – 16 Stunden nicht belasten.
8. Boden kann nach ca. 5 Stunden wieder begangen werden.

Wichtige Hinweise:

- ▶ Originalgebinde bei gleichmäßiger Lagerung unbegrenzt lagerstabil.
- ▶ Unbedingt vor Frost oder stark schwankenden Temperaturen schützen. Angebrochene Gebinde wieder gut verschließen.
- ▶ Am besten zu verarbeiten bei geringer Luftfeuchte (ca. 65 %) und normalen Raumtemperaturen (18 – 25 Grad Celsius).
- ▶ Regelmäßige Unterhaltspflege mit RZ Elastic Wischpflege verbessert die Oberflächenoptik und verlängert die Lebensdauer
- ▶ Beachten Sie die RZ Reinigungs- und Pflegeanweisung.





RZ Elastic Siegel glänzend

Polyurethanvergütete Spezialpflege für höchste Ansprüche bei der Versiegelung von elastischen Bodenbelägen



Arbeits- und Umweltschutz:

Nicht brennbar, reizend oder umweltgefährdend. Eventuell können die enthaltenen und genannten Komponenten der Duftstoffe, sowie die Konservierungsmittel, bei bestimmten Personengruppen sensibilisierend oder allergieauslösend wirken. Bei der Verarbeitung ist Belüftung der Arbeitsräume, sofern möglich, grundsätzlich zu empfehlen.

Entsorgung :

Nicht unverdünnt in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Restentleerte Gebinde mit wenig Wasser ausspülen und entsprechend den örtlichen/behördlichen Richtlinien als recyclingfähige Gebinde entsorgen (DSD). Die Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Qualität Ihrer Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die Gebrauchsanweisungen auf den Gebinden sind strikt zu beachten.

Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter Ihre Gültigkeit.

Stand: 13.01.2012

