



## RZ Elastic Wischpflege

Wischpflege speziell für werkseitig vergütete oder mit RZ Elastic Siegel erstgepflegte, elastische Bodenbeläge

### Anwendungsbereiche:

RZ Elastic Wischpflege ist ein hochwirksamer Spezialreiniger für die Unterhalts- und Bausschlussreinigung elastischer, mit RZ Elastic Siegel beschichteter oder werkseitig PU/PUR vergüteter Bodenbeläge.

### Geeignet für:

- ▶ PVC
- ▶ CV
- ▶ Gummi
- ▶ Kautschuk
- ▶ Natur- und Kunststein
- ▶ Werkseitig ausgerüstete Bodenbeläge

### Hinweis:

Wichtig bei werkseitig PU/PUR vergüteten Bodenbelägen: RZ Elastic Wischpflege ist speziell auf die besonderen Anforderungen von PU/PUR- Lacken zur werkseitigen Vergütung abgestimmt. Nur dieses Produkt ist gleichfalls zur Bauschluss- und laufenden Unterhaltsreinigung dieser Beläge besonders geeignet.

### Produktvorteile/Eigenschaften:

- ▶ Hohes Schmutzlösevermögen
- ▶ Rutschhemmend
- ▶ Trittfest
- ▶ Reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang
- ▶ Schmutzabweisend
- ▶ Konzentration von 1:10 bis 1:200 möglich

### Technische Daten:

Gebindeart	Kanister / Flasche (PE)
Liefergröße	50 ml / 800 ml / 10 ltr.
Lagerfähigkeit	unbegrenzt
Erstpflge / Verbrauch	1 ltr. /10 ltr..
Unterhaltsreinigung / Verbrauch	50 ml / 10 ltr.
Verarbeitungstemperatur	18 – 25 C°
Begehbar	nach Trocknung
pH-Wert	6,5
Giscode	GU 50

### Vorbereitung:

Lose aufliegenden Schmutz oder leichte Verschmutzungen abkehren. Groben Schmutz zunächst gründlich entfernen.

### Verarbeitung Bauschlussreinigung:

1. RZ Elastic Wischpflege 1:10 mit Wasser verdünnen
2. Fläche einnässen und kurz einwirken lassen
3. Je nach Bedarf leicht schrubben oder mit RZ Einscheibenmaschine Fläche mehrmals abfahren.
4. Schmutzflotte aufnehmen

### Verarbeitung Unterhaltsreinigung:

1. RZ Elastic Wischpflege 1:150 mit Wasser verdünnen.
2. Fläche einnässen und mit RZ Feinfaser Mopp wischen.
3. Restfeuchte trocknen lassen.
4. Es ist kein Nachwischen notwendig.

### Wichtige Hinweise:

- ▶ Originalgebinde bei gleichmäßiger Lagerung unbegrenzt lagerstabil.
- ▶ Unbedingt vor Frost oder stark schwankenden Temperaturen schützen. Angebrochene Gebinde wieder gut verschließen.
- ▶ Am besten zu verarbeiten bei geringer Luftfeuchte (ca. 65 %) und normalen Raumtemperaturen (18 – 25 Grad Celsius).
- ▶ Regelmäßige Unterhaltspflege verbessert die Optik und Lebensdauer der werkseitig aufgetragenen PU/PUR Vergütung. Diese Beläge nur solange in die Unterhaltsreinigung einbeziehen bis die ersten Nutzungserscheinungen auftreten. Dann gegebenenfalls Einpflege mit RZ Elastic Siegel.
- ▶ Beachten Sie die RZ Reinigungs- und Pflegeanweisung





## RZ Elastic Wischpflege

Wischpflege speziell für werksseitig vergütete oder mit RZ Elastic Siegel erstgepflegte, elastische Bodenbeläge



### Arbeits- und Umweltschutz:

Nicht brennbar, reizend oder umweltgefährdend. Eventuell können die enthaltenen und genannten Komponenten der Duftstoffe, sowie die Konservierungsmittel, bei bestimmten Personengruppen sensibilisierend oder allergieauslösend wirken. Bei der Verarbeitung ist Belüftung der Arbeitsräume, sofern möglich, grundsätzlich zu empfehlen.

### Entsorgung :

Nicht unverdünnt in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Restentleerte Gebinde mit wenig Wasser ausspülen und entsprechend den örtlichen/behördlichen Richtlinien als recyclingfähige Gebinde entsorgen (DSD). Die Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Qualität Ihrer Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die Gebrauchsanweisungen auf den Gebinden sind strikt zu beachten.

Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter Ihre Gültigkeit.

Stand: 20.11.2012

