

RZ Lino Siegel glänzend

Spezialbeschichtung für alle Linoleumbeläge

Anwendungsbereiche:

RZ Lino Siegel glänzend ist eine Spezialbeschichtung für die Versiegelung und Ersteinpflege von Linoleumbelägen, die den Boden vor starker Beanspruchung schützt und diesen besonders strapazierbar macht.

Geeignet für:

- Alle Linoleum Bodenbeläge

Hinweis:

Wichtige bei Erstpflegeprodukten:
Erstpflegeprodukte erst nach erfolgter Grundreinigung und anschließender Neutralisation mit klarem Wasser auf den trockenen Boden zweimal unverdünnt im Kreuzgangverfahren auftragen.

Produktvorteile/Eigenschaften:

- Schützt bei starker Beanspruchung
- Schmutzabweisend
- Bildet keine Schmutzränder
- Bedingt hohe Strapazierfähigkeit



Technische Daten:

Gebindeart	Kanister / Flasche (PE)
Liefergröße	800 ml / 10 ltr.
Lagerfähigkeit	unbegrenzt
Verbrauch	50 ml / m ²
Verarbeitungstemperatur	18 – 25 °C
Begehbar	nach ca. 16 Stunden
Glanzgrad	glänzend
pH-Wert	8,5
Ciscode	GE 20

Vorbereitung:

Bodenbelag mit RZ Lino Grundreiniger bearbeiten (Anwendung gemäß Gebrauchsanweisung). Boden zweimal mit Wasser neutralisieren und trocknen lassen.

Verarbeitung Erstpflege:

1. Gebinde vor Gebrauch kurz und leicht schütteln.
2. RZ Lino Siegel in einen länglichen Eimer geben, nicht direkt auf den Bodenbelag geben.
3. RZ Klapphalter mit RZ Feinfasermopp in den Eimer eintauchen, am Rand abstreifen und in geraden Bahnen satt und unverdünnt auftragen.
4. Nicht wischen!
5. Fläche ca. 60 Minuten abtrocknen lassen, Mopp auswaschen.
6. Zweitauftrag 90 Grad versetzt zum ersten Auftrag.
7. Danach ca. 16 Stunden nicht belasten.
8. Boden nach ca. 5 Stunden vorsichtig begehbar.
9. Arbeitsmaterialien gründlich säubern.

Wichtige Hinweise:

- Originalgebinde bei gleichmäßiger Lagerung unbegrenzt lagerstabil.
- Unbedingt vor Frost oder stark schwankenden Temperaturen schützen. Angebrochene Gebinde wieder gut verschließen.
- Am besten zu verarbeiten bei geringer Luftfeuchte (ca. 65 %) und normalen Raumtemperaturen (18 – 25 Grad Celsius). Hohe Temperaturen und geringe Luftfeuchte verkürzen konsequenterweise die Trocknungszeit.
- Regelmäßige Reinigung mit RZ Lino Wischpflege verbessert die Optik des Bodenbelags und erhöht die Lebensdauer.
- Beachten Sie die RZ Reinigungs- und Pflegeanweisung.



RZ Lino Siegel glänzend

Spezialbeschichtung für alle Linoleumbeläge



Arbeits- und Umweltschutz:

Nicht brennbar, reizend oder umweltgefährdend. Eventuell können die enthaltenen und genannten Komponenten der Duftstoffe, sowie die Konservierungsmittel, bei bestimmten Personengruppen sensibilisierend oder allergieauslösend wirken. Bei der Verarbeitung ist Belüftung der Arbeitsräume, sofern möglich, grundsätzlich zu empfehlen.

Entsorgung :

Nicht unverdünnt in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Restentleerte Gebinde mit wenig Wasser ausspülen und entsprechend den örtlichen/behördlichen Richtlinien als recyclingfähige Gebinde entsorgen (DSD).

Die Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Qualität Ihrer Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die Gebrauchsanweisungen auf den Gebinden sind strikt zu beachten.

Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter Ihre Gültigkeit.

Stand: 13.01.2012

