

- **1. Beschreibung:** ProActive+ Finish wurde speziell für den Kantenschutz von werkseitig versiegeltem Fertigparkett entwickelt. Mit diesem Produkt wird die Wasserempfindlichkeit im Fugenbereich drastisch reduziert.
- **2. Anwendung:** Der Boden muss trocken und staubfrei sein. ProActive+ Finish kann mit einer Metallspachtel (abgerundete Ecken) oder Kunststoffspachtel aufgetragen und gezielt in die Fugen eingearbeitet werden. Je tiefer das Finish in die Fugen eindringt, umso besser ist die Schutzwirkung. Auf der Fläche muss ProActive+ Finish dünn abgezogen und gleich nach dem Auftragen mit einer Einscheibenmaschine poliert werden (weißes Pad und saugfähiges, flusenfreies Tuch, um überschüssiges Material aufzunehmen). Bei größeren Flächen ist abschnittsweise vorzugehen. Der Poliervorgang muss unbedingt vor Beginn der Trocknung des Finish's abgeschlossen sein, bereits polierte Teilflächen nicht betreten. Die Fläche ist so lange zu polieren, bis alles Material schlierenfrei von der Oberfläche entfernt und der Originalglanzgrad wiederhergestellt ist. Zur Reinigung der Arbeitsgeräte kann Testbenzin oder Terpentin verwendet werden.
- **3. Trocknung:** Bei einem Raumklima von 20°C und 50 % rel. Luftfeuchte, sowie bei ausreichender Belüftung ca. 1-2 Stunden. Niedrige Temperaturen und zu hohe Luftfeuchte können die Trocknung verzögern!
- **4. Verbrauch:** 10-15 g/m<sup>2</sup> (entspricht in etwa 12-18 ml/m<sup>2</sup>)
- **5. Lagerung und Transport:** Kühl, trocken und frostsicher transportieren und lagern. Ungeöffnet mindestens 12 Monate haltbar.



# ProActive+ Finish

Stoßkantenimprägnierung

- für Fertigparkett
- optimale Kantenimprägnierung
- reduziert Wasserempfindlichkeit

- **6. Sicherheitshinweis:** Mit nicht getrocknetem Finish getränkte Arbeitsmaterialien wie z. B. Putzlappen, Polierpads, Schwämme, Staub etc. sind selbstzündlich. Aufbewahrung und Entsorgung daher luftdicht in einem Metallbehälter oder in Wasser. Beachten Sie des Weiteren relevante Merkblätter, Produktinformationen oder Pflegeanweisungen. Im Zweifelsfall empfehlen wir Rücksprache mit Ihrem Verlegefachbetrieb zu halten.

S1/2 Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.  
S 29 Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.



1 Liter




**Weitzer  
Parkett**

For english version please visit  
[www.weitzer-parkett.com/care.php](http://www.weitzer-parkett.com/care.php)  
 Pour la version française visitez  
[www.weitzer-parkett.com/care.php](http://www.weitzer-parkett.com/care.php)  
 Para la versión español visita  
[www.weitzer-parkett.com/care.php](http://www.weitzer-parkett.com/care.php)

Weitzer Parkett GmbH & CoKG  
 Klammstraße 24, 8160 Weiz,  
 Tel.: +43 (0) 3172 / 2372-0