

RZ Bodenpflege

Zur laufenden Unterhaltsreinigung von elastischen Bodenbelägen

Anwendungsbereiche :

RZ Bodenpflege ist eine Spezial Seifenwischpflege zur tägliche Reinigung und Pflege aller elastischen Bodenbeläge, Natur- und Betonwerkstein, sowie Industrieböden. Konzentrat auf der Basis natürlich nachwachsender Rohstoffe

Geeignet für :

- ▶ PVC
- ▶ CV
- ▶ Gummi
- ▶ Kautschuk
- ▶ Natur- und Betonwerkstein
- ▶ PU/EP-Industrieböden

Wichtiger Hinweis für elastische Bodenbeläge :

RZ Bodenpflege eignet sich nicht für die Unterhaltsreinigung auf Linoleumböden.



Produktvorteile / Eigenschaften :

- ▶ Superkonzentrat auf Basis natürlich nachwachsender Rohstoffe
- ▶ Schmutzabweisend
- ▶ Rutschfest
- ▶ Trittsicher
- ▶ Reinigt & pflegt in einem Arbeitsgang
- ▶ Bildet keine Aufschichtungen
- ▶ Frei von Wachsen u. Kunststoffdispersionen

Technische Daten :

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Gebindeart | Kanister / Flasche (PE) |
| Liefergröße | 800 ml / 10 ltr. |
| Lagerfähigkeit | unbegrenzt |
| Erstpflge/Verbrauch | 80 ml /10 ltr. |
| Unterhaltungspflege/ Verbrauch | 50 ml / 10 ltr. |
| Verarbeitungstemp. | 18 - 25 C° |
| Begehbar | nach vollständiger Abtrocknung |

RZ Bodenpflege

Vorbereitung :

Lose aufliegender Schmutz oder leichte Verschmutzung abkehren. Groben Schmutz zunächst gründlich entfernen.

Verarbeitung Unterhaltsreinigung:

1. RZ Bodenpflege 1:200 verdünnt mit Wasser anwenden
2. Mit RZ Klapphalter in Verbindung mit RZ Feinfaser- oder Microfaser - Mopp feucht wischen
3. Restfeuchte trocknen lassen, nicht nachwischen!

Verarbeitung (seidenmatte Erstpflege für Gumminoppebeläge) :

1. RZ Bodenpflege 1:125 verdünnt mit Wasser anwenden
2. Fläche einnässen und mit Einscheibenmaschine, ausgerüstet mit weißem Pad, Spezialseife verdichten.
3. Restfeuchte trocknen lassen, es ist kein Nachwischen erforderlich.

So die ersten 5-10 Reinigungen durchführen. Danach mit RZ Klapphalter, ausgerüstet mit RZ Microfaser Mopp die RZ Bodenpflege in einer Verdünnung von 1:200, wie oben beschrieben weiterverarbeiten.

Wichtige Hinweise :

- ▶ Originalgebinde bei gleichmäßiger Lagerung unbegrenzt lagerstabil.
- ▶ Unbedingt vor Frost oder stark schwankenden Temperaturen schützen. Angebrochene Gebinde wieder gut verschließen.
- ▶ Am besten zu verarbeiten bei geringer Luftfeuchte (ca. 65%) und normalen Raumtemperaturen (18 – 25 Grad Celsius).
- ▶ Regelmäßige Unterhaltspflege und Laufstrassenentfernung verbessern die Optik und erhöhen die Lebensdauer der Bodenbeläge.
- ▶ Beachten Sie die RZ Reinigungs- und Pflegeanweisung

Arbeits- und Umweltschutz :

Nicht brennbar, reizend oder umweltgefährdend. Eventuell können die enthaltenen und genannten Komponenten der Duftstoffe, sowie die Konservierungsmittel, bei bestimmten Personengruppen sensibilisierend oder allergieauslösend wirken. Bei der Verarbeitung ist Belüftung der Arbeitsräume, sofern möglich, grundsätzlich zu empfehlen.

Entsorgung :

Nicht unverdünnt in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Restentleerte Gebinde mit wenig Wasser ausspülen und entsprechend den örtlichen / behördlichen Richtlinien als recyclingfähige Gebinde entsorgen (DSD).

Die Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Qualität Ihrer Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die Gebrauchsanweisungen auf den Gebinden sind strikt zu beachten.

Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter Ihre Gültigkeit.