

- **1. Beschreibung:** ProStrong Finish wurde speziell für den Kantenschutz von werkseitig versiegeltem Fertigparkett entwickelt. Mit diesem Produkt wird die Wasserempfindlichkeit im Fugenbereich drastisch reduziert.
- **2. Anwendung:** Der Boden muss trocken und staubfrei sein. ProStrong Finish kann mit einer Metallspachtel (abgerundete Ecken) oder Kunststoffspachtel aufgetragen und gezielt in die Fugen eingearbeitet werden. Je tiefer das Finish in die Fugen eindringt, umso besser ist die Schutzwirkung. Auf der Fläche muss ProStrong Finish dünn abgezogen und gleich nach dem Auftragen mit einer Einscheibenmaschine poliert werden (weißes Pad und saugfähiges, flusenfreies Tuch, um überschüssiges Material aufzunehmen). Bei größeren Flächen ist abschnittsweise vorzugehen. Der Poliervorgang muss unbedingt vor Beginn der Trocknung des Finish's abgeschlossen sein, bereits polierte Teilflächen nicht betreten. Die Fläche ist so lange zu polieren, bis alles Material schlierenfrei von der Oberfläche entfernt und der Originalglanzgrad wiederhergestellt ist. Zur Reinigung der Arbeitsgeräte kann Testbenzin oder Terpentin verwendet werden.
- **3. Trocknung:** Bei einem Raumklima von 20°C und 50 % rel. Luftfeuchte, sowie bei ausreichender Belüftung ca. 1-2 Stunden. Niedrige Temperaturen und zu hohe Luftfeuchte können die Trocknung verzögern!
- **4. Verbrauch:** 10-15 g/m² (entspricht in etwa 12-18 ml/m²)
- **5. Lagerung und Transport:** Kühl, trocken und frostsicher transportieren und lagern. Ungeöffnet mindestens 12 Monate haltbar.



ProStrong Finish

Stoßkantenimprägnierung

- für Fertigparkett
- optimale Kantenimprägnierung
- reduziert Wasserempfindlichkeit

- **6. Sicherheitshinweis:** Mit nicht getrocknetem Finish getränkte Arbeitsmaterialien wie z. B. Putzlappen, Polierpads, Schwämme, Staub etc. sind selbstzündlich. Aufbewahrung und Entsorgung daher luftdicht in einem Metallbehälter oder in Wasser. Beachten Sie des Weiteren relevante Merkblätter, Produktinformationen oder Pflegeanweisungen. Im Zweifelsfall empfehlen wir Rücksprache mit Ihrem Verlegefachbetrieb zu halten.

S1/2 Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.
S 29 Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.



1 Liter



For english version please visit
www.weitzer-parkett.com/care.php
 Pour la version française visitez
www.weitzer-parkett.com/care.php
 Para la version español visita
www.weitzer-parkett.com/care.php



Weitzer Parkett GmbH & CoKG
 Klammstraße 24, 8160 Weiz,
 Tel.: +43 (0) 3172 / 2372-0