



RZ Laminat Wischpflege

Hochkonzentrierte Wischpflege für alle Laminatböden

Anwendungsbereiche:

Wasserbasierende Wischpflegekombination für die gründliche und streifenfreie Unterhaltsreinigung aller Laminatböden.

Geeignet für:

- ▶ Alle Laminatböden

Hinweis:

Wichtig bei textilen Bodenbeläge:

Eine Überkonzentration von RZ Laminat Wischpflege führt zu störender Klebrigkeit und erhöhter Schmutzanhaftung.

Produktvorteile/Eigenschaften:

- ▶ Streifenfreie Reinigung
- ▶ Rutschfest
- ▶ Trittsicher
- ▶ Erhält das natürliche Aussehen



Technische Daten:

Gebindeart	Flasche (PE)
Liefergröße	800 ml
Lagerfähigkeit	unbegrenzt
Verbrauch	50 – 80 ml / 10 ltr.
Verarbeitungstemperatur	18 – 25 C°
Begehbar	nach vollständiger Abtrocknung
pH-Wert	9,9
Giscode	GU 50

Vorbereitung:

Boden mit Mopp, Hartbesen oder Staubsauger von Schmutz, Fett, Öl und Wachs befreien. Stärkere Verschmutzungen ggfs. mit RZ Parkett Grundreiniger entfernen.

Verarbeitung:

1. Produkt auf Raumtemperatur kommen lassen.
2. Gebinde vor Gebrauch leicht schütteln.
3. RZ Laminat Wischpflege 1:100 mit Wasser verdünnen.
4. Mit RZ Klapphalter und RZ Feinfaser Mopp nebelfeucht wischen.
5. Restfeuchte trocknen lassen.
6. Kein Nachwischen erforderlich.

Wichtige Hinweise:

- ▶ Originalgebinde bei gleichmäßiger Lagerung unbegrenzt lagerstabil.
- ▶ Unbedingt vor Frost oder stark schwankenden Temperaturen schützen. Angebrochene Gebinde wieder gut verschließen.
- ▶ Am besten zu verarbeiten bei geringer Luftfeuchte (ca. 65 %) und normalen Raumtemperaturen (18 – 25 Grad Celsius). Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchte verlängern konsequenterweise die Trocknungszeit.
- ▶ Regelmäßige Unterhaltspflege und Laufstrassenentfernung verbessern die Optik und erhöhen die Lebensdauer der Bodenbeläge.
- ▶ Beachten Sie die RZ Reinigungs- und Pflegeanweisung





RZ Laminat Wischpflege

Hochkonzentrierte Wischpflege für alle Laminatböden



Arbeits- und Umweltschutz:

Nicht brennbar, reizend oder umweltgefährdend. Eventuell können die enthaltenen und genannten Komponenten der Duftstoffe, sowie die Konservierungsmittel, bei bestimmten Personengruppen sensibilisierend oder allergieauslösend wirken. Bei der Verarbeitung ist Belüftung der Arbeitsräume, sofern möglich, grundsätzlich zu empfehlen.

Entsorgung :

Nicht unverdünnt in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Restentleerte Gebinde mit wenig Wasser ausspülen und entsprechend den örtlichen / behördlichen Richtlinien als recyclingfähige Gebinde entsorgen (DSD).

Die Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Qualität Ihrer Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die Gebrauchsanweisungen auf den Gebinden sind strikt zu beachten.

Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter Ihre Gültigkeit.

Stand: 30.01.2012

